

Nombre del producto: Pulverizadora 20 Lts. **Parcera**

Descripción

Las pulverizadoras de espalda **LHAURA** ha sido fabricada con los mejores materiales disponibles en el mercado para la aplicación de sustancias químicas en el control de plagas.

Posee un tanque liviano, resistente y con diseño ergonómico. Cuenta con una capacidad nominal de 20 litros con dosificación graduada. En la boca de llenado va una taza filtro fina de llenado rápido. La tapa esta provista de una válvula de aire que impide la salida de liquido y un sistema de agarre para el transporte de la pulverizadora.

El sistema de accionamiento de la palanca es cómodo y suave, permitiendo un mayor aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma. El conjunto salida puede ajustarse al tanque de la bomba por medio de un soporte y un anillo de fijación, que permite almacenarla o transportarla en la espalda del operador con mas comodidad.

Características

- ✓ BOMBA EXTERNA EN BRONCE, para mayor durabilidad.
- ✓ Ajuste de cremallera para asegurar el conjunto de salida con la bomba de presión.
- ✓ Tanque liviano y totalmente compacto para un desempeño más eficiente.
- ✓ Modo de uso del usuario, diestra y ambidiestra.
- ✓ Diseñada para la exigencia del usuario.
- ✓ Contextura plástica altamente resistente a los productos químicos e impactos.
- ✓ Garantía extendida en el tanque "2 años".
- ✓ Disposición permanente de repuestos.

Datos Técnicos

Peso Bruto:	6.4 kg. ± 50 g.
Peso Neto:	5.8 kg. ± 50 g.
Capacidad tanque:	20 Litros +/- 6 % litros
Material:	Polietileno alta densidad resistente al impacto.
Sistema de inyección y presión:	Presión hidráulica, pistón y cámara externa.
Diámetro de la boca:	Ø 127mm. ± 3 mm.
Tipo de Bomba:	Tipo pistón en latón con sistema de válvulas completo, anillo flotante y sistema de embolo auto lubricado.
Rango de presión:	1-17 ó 14.5 - 250 psi.
Longitud de lanza:	Rigida en latón 600 mm. ± 1 mm.
Longitud manguera:	1250 mm. ± 1 mm.
Boquilla instalada:	Boquilla regulable.
Capacidad de la camara:	1 Lt. a 300 psi
Presión de trabajo:	44 psi +/- 10%
Palancazos por minuto:	16 con boquilla de 850 cc / min.
Dimensiones sin empaque:	Alto: 53cm Ancho: 23cm Largo: 41cm
Dimensiones con empaque:	Alto: 55cm Ancho: 25cm Largo: 43cm
5 boquillas incluidas:	Boquilla cónica graduable+boquilla reflex+boquilla herbicida+boquilla turboquilla+boquilla lavaganado.
Manguera:	Manguera de 5 capas de alta presión reforzada en malla probada a 400 psi presión de trabajo: 400 psi presión de rompimiento: 2900 psi.



Atributos

- ✓ Correas acolchadas en PVC para mayor durabilidad ante los efectos de la intemperie y ajustables para mayor comodidad.
- ✓ Chasis 100% plástico anatómico tubular con agarraderas.
- ✓ Lanza en bronce para mayor durabilidad.
- ✓ Vaso dosificador.
- ✓ Llave de paso con filtro en malla en polipropileno que favorece una descarga mayor y constante.
- ✓ Sistema ambidiestro para operar ambos lados de la máquina

Recomendaciones de uso

La pulverizadora solo debe utilizarse en la aplicación de fungicidas, herbicidas e insecticidas o abonos foliares. Nunca en la pulverización líquidos químicos como: Formol, gasolina, varsol, creolina, ACPM, petroleo, pinturas, vinilos, licores o cualquier tipo de alcoholes.

utilice elementos de protección personal y evite la contaminación de fuentes hídricas.

Para más información remítase al MANUAL DE USUARIO.