

LHAURA

Ficha Técnica

Guadañadora GLH45 Ref. 10703



Atributos

La guadañadora GLH 45 LHAURA es utilizada para trabajo pesado. La construcción robusta de su eje, acoplado a motores **MITSUBISHI** los hace ser equipos de la más alta calidad para sacar de ellos el máximo provecho y duración.

Estos equipos útiles en el mantenimiento de praderas, jardines, control de malezas, etc. serán su aliado indispensable y con un adecuado mantenimiento le darán una larga vida útil, para máximo provecho de su inversión. Las guadañadoras **LHAURA** son livianas, exentas de vibraciones, pues el housing de acople entre el motor y el eje lleva un caucho amortiguador que impide que las vibraciones lleguen a las manos y brazos del operario, facilitando su comodidad y bienestar al realizar el trabajo.

Así mismo el eje interno va montado sobre cojines amortiguadores de caucho, incrementando aún más la comodidad de su uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Características	Guadañadora GLH45
Motor	 MITSUBISHI TU43
Ciclos	2 tiempos
Desplazamiento	41,5 cm ³ Cilindrada
Potencia	2,00 hp / 7.000 rpm.
Enfriamiento	Aire Forzado
Mezcla Combustible	25 : 1 JASO FB Oil 50 : 1 JASO FC o ISO EGC Oil
Arranque	Retráctil (Recoil Starter)
Encendido	Sistema CDI
Bujía	Champion CJ - 6Y o equivalente
Carburador	Tipo Diafragma
Clutch	Centrífugo 3.300 rpm.
Capacidad de combustible	0,94 litros
Peso Guadaña sin accesorios	8.3 Kg.
Longitud total	1.82 mts.

Recomendaciones de Uso

Emplee la mezcla recomendada de combustible / aceite.

Al realizar un llenado de combustible siempre detenga el motor.

Supervise el estado de tubo de escape cada 100 horas.

Garantizado y Distribuido por Lhaura-Vet. S.A. PBX: 418 1194 SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 51 3131

www.lhaura.com